



T.C.
ULAŞTIRMA ve ALTYAPI BAKANLIĞI
Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü



TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI
SINAV SORULARI

(15 ŞUBAT 2026)

TMGD
(IMDG KOD)

(A)

Aşağıdaki bölümü doldurunuz.

ADI	:
SOYADI:	
İMZASI :	

Bu kitapçık 25 (kırk) soru ve 12 (oniki) sayfadan oluşmaktadır. Sınav süresi 240 dakikadır. Sınav bitiminde cevap kağıdı ile birlikte iade edilecektir.

TMGD-IMDG KOD



TMGD-IMDG KOD

1. IBC'ler için aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- I. Paketleme grubu II'ye ait sıvı maddelerin taşınması için sert plastik IBC'ler kullanıldığında, IBC'nin kapasitesi en fazla 3 m³ olmalıdır.
- II. Esnek, sert plastik, kompozit, mukavva ve ahşap IBC'lerde paketlenildiğinde, paketleme grubu I'e ait katı maddeler için kapasite en fazla 1,5 m³ olmalıdır.
- III. Paketleme grubu II'ye ait katı maddelerin taşınması için metal IBC'ler kullanıldığında, IBC'nin kapasitesi en fazla 1,5 m³ olmalıdır.
- IV. Sınıf 7'ye ait radyoaktif malzemeler için kapasite en fazla 2 m³ olmalıdır.
- V. Yeniden imal edilmiş IBC'ler sadece kompozit IBC'lerdir.

- A. I ve II B. II ve III C. II ve V D. III, IV ve V E. Hepsi

2. İstifleme için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A. Sınıf 2.3 etiketi taşıyan temizlenmemiş boş basınçlı kaplar sadece güvertede istif edilmelidir.
- B. UN 3549 maddesinin, sadece güvertede istiflenmesi gerektiğinde, iyi korunmuş güvertelerde veya havaya maruz güvertelerin korumalı bölümlerinde iç kısımlarda istif edilmelidir.
- C. Bölüm 1.4 haricindeki sınıf 1 maddeleri; yaşam alanlarından, can kurtarma araçlarından ve gemi yolcularının herhangi bir izin almadan kısıtsız olarak erişebildikleri noktalardan yatay olarak en az 12 metre mesafede istif edilmelidir.
- D. Dolu iken sadece güvertede istif edilebilecek temizlenmemiş boş IBC'ler, mekanik olarak havalandırılan bir yük alanında güverte altında istif edilemezler.
- E. Sınıf 1 malları, potansiyel ateşleme kaynakları ile yatay olarak 6 m mesafede istiflenmeyecektir.

3. IMO tankları için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A. IMO tip 4 tankı, sınıf 3 ila 9 tehlikeli maddelerin taşınması için kullanılan bir karayolu tankeri anlamına gelir.
- B. IMO tip 6 tankı, sınıf 2 soğutulmadan sıvılaştırılmış gazların taşınması için kullanılan bir karayolu tankeri anlamına gelir.
- C. IMO tip 8 tankı, sınıf 2 soğutulmuş sıvılaştırılmış gazlar taşınması için kullanılan bir karayolu tankeri anlamına gelir.
- D. IMO tip 9 tankı, gazların taşınması için gerekli servis ekipmanları ve de yapısal ekipmanların takıldığı kalıcı olarak şasiye tutturulmuş, bir manifoldla birbirine bağlanmış bileşenlerle sıkıştırılmış sınıf 2 gazların taşınması için kullanılan karayolu tankeri anlamına gelmektedir.
- E. IMO tip 1 tank, basınç tahliye donanımına sahip, azami izin verilen çalışma basıncı 1,0 bar veya fazlası ancak 1,75 bardan daha az olan, düşük tehlike dereceli bazı tehlikeli sıvılar ve bazı katıların taşınması için kullanılan portatif tank anlamına gelir.

TMGD-IMDG KOD

4. Aşındırıcı maddelerin özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

- I. Bu sınıftaki bütün maddelerin metal veya tekstil ürünleri üzerinde az veya çok yok edici etkileri vardır.
- II. “Alüminyum, çinko ve teneke için aşındırıcı” terimi demir ya da çeliğin bu maddeye temastan etkilenmediği anlamına gelir.
- III. Bu sınıftaki birkaç madde; su veya organik malzemelerle (tahta, kağıt, elyaf, bazı tamponlama malzemeleri, bazı katı ve sıvı yağlar gibi) tepkimeye girdiğinde ısı üretir
- IV. Birçok madde, burun ve gözler için tahriş edici buhar yayacak kadar uçucudur. Eğer durum böyleyse, “buhar, mukoza zarlarını tahriş eder” ifadesi, Tehlikeli Maddeler Listesi Bölüm 3.2’de belirtilir.
- V. Deri veya mukoza zarları ile temas hâlinde doğrudan hasar verici bir etkiye ilaveten bu sınıftaki bazı maddeler zehirli veya zararlıdır.

- A. I, II ve III B. II ve IV C. III, IV ve V D. III ve V E. Hepsi

5. İstiflemeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A. UN 0004 maddesinin ambalajları en fazla 12 yolculu yük gemilerinde güvertede kapalı yük taşıma biriminde veya güverte altında kapalı yük taşıma biriminde istiflenebilir.
- B. Toplam net patlayıcı kütlesi 100 kg olan UN 0005 maddesinin ambalajları yolcu gemilerinde istiflenemez.
- C. UN 0012 maddesinin ambalajları yolcu gemilerinde güverte altında veya kapalı yük taşıma biriminde güverte üstünde istiflenebilir.
- D. Toplam net patlayıcı kütlesi 50 kg olan UN 0020 maddesinin ambalajları yolcu gemilerinde güverte altında istiflenebilir.
- E. UN 0066 maddesinin ambalajları yolcu gemilerinde kapalı yük taşıma biriminde güvertede istiflenebilir.

6. Karayolu tankerleri ve gaz elemanlı karayolu araçlarının kullanımına ilişkin hükümlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A. Karayolu tankerinin tankı veya gaz elemanlı karayolu araçlarının elemanları, normal dolum, boşaltma ve taşıma işlemleri sırasında araca bağlanmış olmalıdır.
- B. Karayolu tankerleri ve gaz elemanlı karayolu araçları, gemide kaldıkları süre boyunca doldurulmamalı veya boşaltılmamalıdır.
- C. Karayolu tankerleri ve gaz elemanlı karayolu araçları, gemide kendi tekerlekleri üzerinde sürülecek ve gemiye sabitlenmeleri için kalıcı bağlama kayışlarıyla emniyete alınacaktır.
- D. IMO tip 4, 6, 8 ve 9 tanklar, Bölüm 6.8 hükümlerine göre yalnızca kısa uluslararası seyirler için kullanılabilirler.
- E. UN 1970 maddesi IMO tip 9 tanklarda taşınabilir.

TMGD-IMDG KOD

7. Elleçleme kodları için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A. UN 1183 maddesi mümkün olduğu kadar kuru tutularak elleçleme yapılmalıdır.
- B. UN 1361 PG II maddesi mümkün olduğu kadar soğuk tutularak elleçleme yapılmalıdır.
- C. UN 2956 maddesi taşıma esnasında serin bir havalandırılmış yerde istiflenmelidir.
- D. UN 2212 maddesi için; yük alanlarının temizliği, denizde yapılmak zorundaysa takip edilen emniyet tedbirleri ve kullanılan teçhizat en azından bir limanda en iyi sanayi uygulaması olarak kullanılanlarla aynı seviyede olmalıdır. Bu temizlik yapılıncaya kadar asbest taşıyan yük alanları kapatılmalı ve bu alanlara erişim yasaklanmalıdır.
- E. UN 2814 maddesini mümkün olduğu kadar soğuk tutularak elleçleme yapılmalıdır.

8. Aşağıdaki hangi madde ya da maddelerin taşınmasında kullanılan portatif tank, normal taşıma şartlarında yetersiz basıncı ve aşırı basıncı önleyecek ve yetkili kurum tarafından onaylanmış özel bir cihazla donatılmalıdır?

- I. UN 2426
- II. UN 2427 PG III
- III. UN 2428 PG II
- IV. UN 2429 PG III
- V. UN 2430 PG I

- A. Yalnız I B. I ve II C. II ve III D. III ve IV E. IV ve V

9. UN 3057 maddesinin portatif tanklarda taşınması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A. Portatif tank, yetkili makam tarafından onaylanmış bir basınç tahliye cihazıyla kesinlikle donatılmış olmalıdır.
- B. 1,5 m veya daha düşük bir gövde çapına sahip bir portatif tankta taşınması durumunda tankın azami izin verilen çalışma basıncı 14.6 bardır.
- C. Sıvı seviyesi altındaki kapaklara izin verilmez.
- D. Azami doldurma oranı litre başına 1.17 kg'dır.
- E. Bu gazın taşınmasına yönelik portatif tank gövdesi ısı yalıtımla donatılmışsa 6.7.3.2.12'te belirtilen hükümleri karşılamalıdır.

10. UN 1111 maddesi için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A. Sarımsak gibi aşırı hoş olmayan bir kokuya sahip renksiz ile sarımsı arası sıvıdır.
- B. Su ile karışamaz.
- C. Koku emici yüklerden "ayrılmış" olarak istifleme yapılmalıdır.
- D. Portatif tankta taşındığında 4.2.1.9.2'de öngörülen doldurma derecesi aşılamaz.
- E. Bu madde 13H2 kodlu IBC'de taşınabilir.

TMGD-IMDG KOD

11. UN 1040 maddesinin taşınması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

- I. Alt kapağı olan portatif tanklarda, kısa uluslararası yolculuklarda taşınabilir.
- II. Eterimsi bir kokuya sahip sıvılaştırılmış, alevlenebilir zehirli bir gazdır.
- III. Paketleme grubu I için öngörülen performans seviyesini sağlayan mukavva, ahşap veya metal kutuların içine uygun şekilde yerleştirilmiş, hava geçirmez şekilde sızdırmazlığı sağlanmış cam veya metal iç ambalajlar içinde paketlenir.
- IV. Basınçlı variller ve silindir demetlerinde taşınmaz.
- V. T50 kodlu portatif tankta taşındığında sıvı seviyesinin altındaki kapaklara izin verilir.

A. Yalnız I B. Yalnız II C. II ve V D. III ve IV E. IV ve V

12. UN 1395 maddesinin taşınması ile ilgili aşağıdakilerden hangileri yanlıştır?

- I. 11A kodlu IBC'lerde taşındığında en azından IBC'nin yüksekliğinde rijit kenarlara veya çitlere sahip kapalı yük taşıma birimleri veya yük konteynerleri /araçlarında taşınacaktır.
- II. Deniz kirleticidir.
- III. Su, kostik alkali veya asitler ile temas hâlinde alevlenebilir bir gaz olan hidrojen çıkarır.
- IV. Sevkiyatın, sevk edilmeden önce en az 3 gün boyunca, paketlenildiği boyutta, örtü altında ancak açık havada saklandığını belirten, üretici veya göndericiden bir sertifika gerektirir.
- V. Konteyner geminin güvertesine istiflendiğinde, Sınıf 2.1 ve 3 kapsamındaki mallardan asgari olarak iki konteyner alanı alabandadan alabanda mesafesi korunacak ve roro gemilerine istiflendiğinde alabandadan alabandaya 6 metrelik bir mesafe korunacaktır.

A. I ve II B. I ve III C. II ve IV D. III ve IV E. IV ve V

13. Aşağıdaki radyoaktif malzeme içeren paketlerden hangilerine Model No. 7C etiketi takılmalıdır?

- I. Taşıma indeksi 0.001, dış yüzey üzerindeki herhangi bir noktadaki azami radyasyon seviyesi 0.004 mSv/sa olan ambalaj
- II. Taşıma indeksi 0.02, dış yüzey üzerindeki herhangi bir noktadaki azami radyasyon seviyesi 0.03 mSv/sa olan ambalaj
- III. Taşıma indeksi 0.7, dış yüzey üzerindeki herhangi bir noktadaki azami radyasyon seviyesi 0.02 mSv/sa olan ambalaj
- IV. Taşıma indeksi 0.9, dış yüzey üzerindeki herhangi bir noktadaki azami radyasyon seviyesi 0.6 mSv/sa olan ambalaj
- V. Taşıma indeksi 3, dış yüzey üzerindeki herhangi bir noktadaki azami radyasyon seviyesi 0.2 mSv/sa olan ambalaj

A. I, II ve III B. II, III ve IV C. II ve V D. III, IV ve V E. IV ve V

TMGD-IMDG KOD

14. Tehlikeli maddelerin paketlenmesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A. Ambalajların tehlikeli maddelerle doğrudan temas eden kısımları, bir tepkimeyi hızlandırma veya tehlikeli maddelerle tepkimeye girme gibi tehlikeli etkilere neden olmamalıdır.
- B. Ambalajlar, başarıyla test edilmiş bir veya birden fazla tasarım tipine uygun olabilir ve üzerinde birden fazla işaret bulunabilir.
- C. 50 °C ortalama dökme sıcaklığında, IBC'lerde su kapasitesinin en az % 10'u kadar boşluk bırakılması zorunludur.
- D. Özel hükümler belirtilmedikçe sıvılar, 55 °C sıcaklıkta bir ambalajı tamamen dolduramaz.
- E. Havayolu taşımacılığı için sıvıları içermesi amaçlanan ambalajlar, hava taşımacılığına ilişkin uluslararası düzenlemelerde belirtildiği şekilde sızıntı olmadan bir basınç farkına dayanabilmelidir.

15. UN 1099 maddesinin taşınmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

- I. Bu madde bir deniz kirleticidir.
 - II. Bu madde T19 kodlu portatif tank ile taşınabilir.
 - III. 100 metre uzunluğunda 35 yolculu yolcu gemisinde taşınan bu madde, güverte altında istiflenebilir.
 - IV. Bu madde buhar borularından 2 m mesafede istiflenemez.
 - V. Bu madde UN 1309 PG II maddesinin uzağında istiflenmelidir.
- A. I, II ve III B. I, II ve V C. II, IV ve V D. III ve IV E. III, IV ve V

16. Paketleme grubuna atama ile ilgili aşağıdakilerden hangileri yanlıştır?

- I. Başlangıç kaynama noktası 40 °C ve kapalı kapta parlama noktası 60 °C olan alevlenebilir madde paketleme grubu II'ye atanır.
- II. 1 saat süreli maruz kalma durumunda, tozların ve buğu solunması yoluyla zehirlilik LC₅₀ değeri 0,2 mg/l'ye eşit olan maddeler paketleme grubu II'ye atanır.
- III. Yanmaya hazır katılar için (metal tozları hariç); eğer yanma zamanı 45 saniyeden az ise ve alevler ıslatılmış bölgeyi geçiyorsa paketleme grubu II'ye atanır.
- IV. Ortam sıcaklığında su ile yavaş tepkime vererek, alevlenebilir gaz açığa çıkarma hızı maddenin bir kilogramı için saatte 1 litre veya daha fazla olan ve paketleme grubu I veya paketleme grubu II'nin kriterlerini karşılamayan herhangi bir madde paketleme grubu III'ye atanır.
- V. Sağlam deri dokusunun tüm kalınlığının, 3 dakikalık veya daha az temas süresinin ardından 60 dakikaya kadar olan bir gözlem süresi içinde yok olmasına neden olan maddeler, paketleme grubu I'e atanır.

- A. I ve II B. I, II ve IV C. III, IV ve V D. III ve V E. IV ve V

TMGD-IMDG KOD

17. Maddeleri ayırmayla ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

- I. UN 0181 maddesi ile UN 0183 maddesinin ambalajları aynı ambarda istiflenebilir.
- II. UN 3109 maddesi ile UN 3149 PG II maddesinin ayrılmasına gerek yoktur.
- III. Sınıf 2.1 maddeleri ile Sınıf 6.2 maddelerinin, aradaki tam bir bölme veya ambarla boylamasına ayrılması gerekmektedir.
- IV. UN 1295 maddesinin UN 1818 maddesinin uzağında istiflenmesi gerekmektedir.
- V. UN 3399 PG I maddesinin UN 3400 PG II maddesinin uzağında istiflenmesi gerekmektedir.

- A. I ve III B. I, II ve III C. II, III ve IV D. III, IV ve V E. Hepsi

18. Genel yük gemilerinde aksi IMDG Kod'da veya IMSBC Kodu'nda gerekmedikçe paketlenmiş hâldeki tehlikeli maddeler ile kimyasal tehlikelere sahip dökme yük malzemeleri arasında ayırma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

	<i>Dökme yük malzemeleri (tehlikeli madde olarak sınıflandırılmış)</i>	<i>Paketli hâldeki tehlikeli maddeler</i>	<i>Ayrırma Kuralı</i>
A.	Sınıf 4.2	Sınıf 3	Ayrılmış
B.	Sınıf 5.1	Sınıf 4.1	Uzağında
C.	Sınıf 4.3	Sınıf 2.1	Ayrılmış
D.	Sınıf 4.1	Sınıf 1.6	Uzağında
E.	Sınıf 8	Sınıf 6.2	Tam bir bölme veya ambarla ayrılmış

19. Dökme yük konteynerlerinin kullanımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A. Taşıma sırasında karşılaşılabilecek sıcaklıklarda sıvı hâline gelebilecek maddeler dökme yük konteynerlerinde taşınamaz.
- B. Sınıf 4.2 kapsamındaki dökme mallar için sadece BK2 tipi dökme yük konteynerleri kullanılabilir.
- C. Kısa uluslararası seyirlerde taşınan 2.9.3 ölçütlerini karşılamayan UN 3077 için BK1 tipi dökme yük konteynerleri deniz taşımasında kullanılmaz.
- D. BK3 tipi dökme yük konteynerlerine sadece genel yük gemilerinin ambarlarında izin verilir.
- E. Sınıf 4.3 kapsamındaki dökme mallar su geçirmez dökme yük konteynerlerinde taşınacaktır.

TMGD-IMDG KOD

20. Tekli ambalaj içinde taşınan, SADT/SAPT değeri 40 °C olan organik peroksitin kontrol sıcaklığı ve acil durum sıcaklığı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?
- A. Kontrol sıcaklığı 20 °C, acil durum sıcaklığı 30 °C
B. Kontrol sıcaklığı 25 °C, acil durum sıcaklığı 30 °C
C. Kontrol sıcaklığı 30 °C, acil durum sıcaklığı 35 °C
D. Kontrol sıcaklığı 25 °C, acil durum sıcaklığı 35 °C
E. Kontrol sıcaklığı 20 °C, acil durum sıcaklığı 25 °C
21. %30 konsantrasyonda “PEROXYACETIC ACID, TYPE F, stabilized” maddesi ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
- I. 3 metre toplam uzunluk başına 1 yolcu ile sınırlı sayıda yolcu taşıyan yük gemilerinde güverte altında taşınabilir.
II. Bu maddenin taşındığı ambalajlarda, "AŞINDIRICI" ikincil tehlike etiketi gereklidir.
III. Bu maddenin taşındığı ambalajlarda, "PATLAYICI" ikincil tehlike etiketi gereklidir.
IV. Bu madde, gerekli şartları sağlaması kaydıyla asgari test basıncı 4 bar olan portatif tankta taşınabilir.
V. Bu maddenin taşınmasında tekli ambalaj olarak 3H1 kodlu ambalaj kullanılabilir.
- A. I, II ve III B. I, III ve IV C. II, III ve V D. II, IV ve V E. III, IV ve V
22. Aşağıdaki maddelerden hangisi güverte altına istiflendiğinde mekanik havalandırmanın, parlama noktası 23 °C'nin altındaki alevlenebilir sıvılar için SOLAS yönetmeliği II-2/19'a (II-2/54) uygun olması gerekir?
- A. UN 1417
B. UN 2211
C. UN 2217
D. UN 1471 PG II
E. UN 2208
23. UN 1360 maddesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
- A. Bu maddenin taşınacağı 3A1 kodlu tekli ambalajın azami net kütlesi 120 kg'dır.
B. IBC'de taşınmasına izin verilmez.
C. Elleçlenirken mümkün olduğu kadar soğuk tutulması gerekir.
D. İçerisinde bu maddenin bulunduğu konteyner, geminin güvertesine istiflendiğinde sınıf 2.1 ve 3 kapsamındaki mallardan asgari olarak iki konteyner alanı alabandan alabanda mesafesi korunması gerekir.
E. Su veya nemli hava ile temas hâlinde bozunarak kendiliğinden alevlenebilir ve çok zehirli bir gaz olan fosfin çıkarır.

TMGD-IMDG KOD

24.  1A1/Y150/S/24/TR/ABC/25 RL işareti ne sahip bir ambalajla ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

- I. Bu ambalaj, katı malzemelerin veya iç ambalajların taşınmasına yönelik olarak tasarlanmıştır.
- II. Bu ambalajda, paketleme grubu I olan maddeler taşınabilir.
- III. Bu ambalaj 2024 yılında üretilmiştir.
- IV. Bu ambalaj 2025 yılında yenilenmiş ve sızdırmazlık testinden geçmiştir.
- V. Bu ambalaj bir kurtarma ambalajıdır.

A. I, II ve III B. I, III ve IV C. II, III ve V D. II, IV ve V E. III, IV ve V

25. Ayırma kodları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

- A. UN 1310 maddesi, UN 1307 maddesinin “uzağında” istiflenmelidir.
- B. UN 1163 maddesi, UN 1325 maddesinin “uzağında” istiflenmelidir.
- C. UN 1017 maddesi, UN 3325 maddesinden “ayrılmış” olarak istiflenmelidir.
- D. UN 1183 maddesi, UN 1718 maddesinden “ayrılmış” olarak istiflenmelidir.
- E. UN 1364 maddesi, hayvansal veya bitkisel yağlardan "ayrılmış" olarak istiflenmelidir.



TMGD-IMDG KOD

SINAVDA UYULACAK KURALLAR

Bu bölüm salon başkanı tarafından sınav başlamadan önce cevap kağıtları ve soru kitapçıkları adaylara dağıtıldıktan sonra yüksek sesle okunacaktır.

1. Sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaklardır.
2. Adaylar sınav bitiminde cevap kağıtları ile birlikte soru kitapçıklarını salon başkanına teslim etmek zorundadırlar.
3. Sınava girecek adaylar sınav başladıktan 20 dakika sonra salona alınmazlar.
4. Soru kitapçıklarını kontrol ederek; eksik veya baskı hatası olan kitapçıkların değiştirilmesini salon başkanından isteyiniz. Cevap kağıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde yumuşak uçlu kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız.
5. Size verilen cevap kağıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, sınav türü, bölümlerini kontrol ediniz. **SINAV KİTAPÇIK TÜRÜ BÖLÜMÜNÜ DOLDURUNUZ. SINAV KİTAPÇIK TÜRÜNÜ DOLDURMAYAN ADAYLARIN SINAVLARI GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.** Cevap kağıdınız kullanılmayacak şekilde bozursa, salon başkanından cevap kağıdınızın değiştirilmesini isteyiniz.
6. **Sınava; ADR KİTAPLARININ HARICİNDE; KARALAMA KAĞIDI, TELSİZ, SİLAH, ELEKTRONİK CİHAZLAR, DİJİTAL TÜM SAATLER VB. ARAÇLARLA GİRİLMEZ. Bu kurallara riayet etmeyenlerin sınavı geçersiz sayılır.**
7. Cevap kağıdınızdaki imza bölümünü imzalayınız. Cevap kağıdı üzerindeki bilgilerde elle düzeltme yapmayınız. Bir hata varsa salon görevlilerine söyleyerek tutanak tutmalarını sağlayınız.
8. Cevaplarınızı, yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kağıdındaki ilgili bölümü bularak işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz.
9. Soru sayısı ve sınav süresi, soru kitapçığının üzerinde yazmaktadır.
10. Her sorunun 5 (beş) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru cevaptır. Çift işaretlenmiş cevaplar yanlış cevap olarak değerlendirilir.
11. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilir, yanlış cevaplarınız dikkate alınmaz. Her soru eşit puandır.
12. Sınav süresince cevap kağıdınızın başkalarınca görülmesine izin vermeyiniz. Başkasının kağıdına bakmayınız. Sınav başladıktan sonra salon başkanı, gözetmen veya diğer adaylar ile konuşmayınız. Yetkililere soracağınız soruları sınav başlamadan önce sorunuz. Bilgisayar ortamında kopya analizi yapılacağından ikili ve toplu kopya çektiği anlaşılan adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
13. **Soruların herhangi bir şekilde alınması (KİTAPÇIĞIN ALINMASI, FOTOKOPI/RESİM ÇEKİLMESİ, ADAYLARIN YANLARINDA GETİRDİKLERİ KİTAPLARA YAZILMASI) yasaktır. Bu kurala uymayanların sınavı geçersiz sayılır.**
14. Sınavınız bittiğinde cevap kağıdını ve soru kitapçığını sıranın üzerinde kesinlikle bırakmayınız. Bunları salon görevlilerine teslim ederek salon aday yoklama listesinde adınızın karşısındaki ilgili sütunu imzalayınız. Sınavı biten adaylar sınav süresinin sonunu beklemeden salondan ayrılmak zorundadırlar.
15. Sınav süresi 240 dakika olup, sınavın ilk 30 (otuz) dakikası ve son 10 (on) dakikası sınav salonundan çıkmak yasaktır.

BAŞARILAR DİLERİZ.