



T.C.
ULAŞTIRMA ve ALTYAPI BAKANLIĞI
Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü



TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI
SINAV SORULARI

(28 HAZİRAN 2025)

TMGD
(IMDG KOD)
(B)

Aşağıdaki bölümü doldurunuz.

ADI	:
SOYADI:	
İMZASI :	

Bu kitapçık 25 (kırk) soru ve 12 (oniki) sayfadan oluşmaktadır. Sınav süresi 240 dakikadır. Sınav bitiminde cevap kağıdı ile birlikte iade edilecektir.

TMGD-IMDG KOD



TMGD-IMDG KOD

1. **Yük taşıma birimlerinin (CTU'lar) paketlenmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?**

- A. Tehlikeli madde içeren variller daima yatay konumda istiflenecektir.
- B. Sınıf 7 kapsamındaki mallar paketlenildiğinde taşıma indeksiz ve uygulanabilirse kritik emniyet indeksi, 7.1.4.5.3'e göre sınırlı olacaktır.
- C. Tehlikeli maddelerin yük taşıma birimine paketlenmesinden sorumlu olanlar, "konteyner / araç paketleme sertifikası" sağlayacaktır.
- D. Tehlikeli maddeler içeren tank yük taşıma birimleri, bölüm 5.3'e göre işaretlenecek ve plakartlandırılacaktır.
- E. Farklı istifleme tasarımlarına ait paketler birlikte yüklendiğinde bunların birbirleri üzerine istiflenmesine yönelik uyumlulukları göz önünde bulundurulacaktır.

2. **İstisnai miktarlarda paketlenen tehlikeli maddelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi/hangileri yanlıştır?**

- I. Herhangi bir yük taşıma birimindeki muaf miktarda paketlenmiş tehlikeli maddeleri içeren paket sayısı 1.000 adedi geçmeyecektir.
- II. İstisnai miktarlarda paketlenen tehlikeli maddeler, Bölüm 1.3'ün eğitim hükümlerinden muaftır.
- III. İstisnai miktarlar işareti kare biçiminde olacaktır.
- IV. İstisnai miktarlarda paketlenen tehlikeli maddeler, istifleme kategorisi B'ye atanır.
- V. Farklı kodların tahsis edildiği istisnai miktarlardaki tehlikeli maddelerin birlikte paketlenildiği hallerde dış ambalaj başına toplam miktar, en kısıtlayıcı koda karşılık gelen miktarla sınırlı olacaktır.

- A. I, II ve III B. Yalnız II C. II ve IV D. Yalnız IV E. IV ve V

3. **UN 2698 maddesinin taşınmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangileri yanlıştır?**

- I. UN 3253 maddesinin “uzağında” elleçlenmelidir.
- II. Paketler, balyalar da dahil olmak üzere, uygun sınıfla işaretlenmeleri kaydıyla etiketlemeden muaftır.
- III. 3B2 kodlu ambalajla bu maddeden 400 kg taşınabilir.
- IV. Taşındığı 1A1 kodlu ambalajın Bölüm 6.1'de belirtilen performans testlerini karşılaması zorunlu değildir.
- V. Taşındığı 13H1 kodlu IBC dışarıya toz geçirmez ve su geçirmez olmalı veya dışarıya toz geçirmez ve su geçirmez bir astar ile donatılmalıdır.

- A. I ve II B. I ve III C. II ve IV D. III ve IV E. IV ve V

TMGD-IMDG KOD

4. İstifleme için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A. Sınırlı miktarlarda paketlenmiş olan kısım 1.4 uyumluluk grubu S dışındaki sınıf 1 tehlikeli maddeler tanımlanmış beş ayrı istifleme kategorilerinden birisine göre istiflenecektir.
- B. İstifleme kategorisi D olan tehlikeli maddeler, taşınan yolcuların sınırlama sayısının aşıldığı diğer yolcu gemilerinde istiflenemez.
- C. Sınıf 2.3 etiketi taşıyan temizlenmemiş boş basınçlı kaplar sadece güvertede istif edilmelidir.
- D. Bölüm 1.4 haricindeki sınıf 1 maddeleri; yaşam alanlarından, can kurtarma araçlarından ve gemi yolcularının herhangi bir izin almadan kısıtsız olarak erişebildikleri noktalardan yatay olarak en az 8 metre mesafede istif edileceklerdir.
- E. UN 3549 maddesi için, güvertede veya güverte altında istife izin verildiğinde, güverte altında istifleme tercih edilmelidir.

5. Aşağıdaki radyoaktif malzeme içeren paketlerden hangisine/hangilerine Model No 7C etiketi takılmalıdır?

- I. Taşıma indeksi 0.02, dış yüzey üzerindeki herhangi bir noktadaki azami radyasyon seviyesi 0.004 mSv/sa olan ambalaj
 - II. Taşıma indeksi 0.5, dış yüzey üzerindeki herhangi bir noktadaki azami radyasyon seviyesi 0.4 mSv/sa olan ambalaj
 - III. Taşıma indeksi 0.01, dış yüzey üzerindeki herhangi bir noktadaki azami radyasyon seviyesi 0.3 mSv/sa olan ambalaj
 - IV. Taşıma indeksi 2, dış yüzey üzerindeki herhangi bir noktadaki azami radyasyon seviyesi 1 mSv/sa olan ambalaj
 - V. Taşıma indeksi 0.6, dış yüzey üzerindeki herhangi bir noktadaki azami radyasyon seviyesi 0.7 mSv/sa olan ambalaj
- A. I, II ve III B. II ve III C. Yalnız IV D. IV ve V E. Hepsi

6. UN 1869 maddesinin taşınmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A. UN 1897 maddesinden “ayrılmış” olarak istiflenmelidir.
- B. Taşındığı 11G kodlu IBC dışarıya toz geçirmez ve su geçirmez olmalı veya dışarıya toz geçirmez ve su geçirmez bir astar ile donatılmalıdır.
- C. Bu madde %50'den az magnezyum içerdiklerinde IMDG Kod'un hükümlerine tabi değildir.
- D. Bu madde, 50B kodlu büyük dış ambalaj içerisindeki 50 kg'lık plastik iç ambalajlarda toplam 3 m³ olacak şekilde taşınabilir.
- E. UN 1907 maddesinden “ayrılmış” olarak istiflenmelidir.

TMGD-IMDG KOD

7. UN 3080 maddesinin taşınmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri yanlıştır?

- I. T10 kodlu portatif tank talimatı ile taşınabilir.
- II. 31HZ1 kodlu IBC’de taşınabilir.
- III. Deniz kirleticidir.
- IV. Cilt, göz ve mukoza zarları için tahriş edicidir.
- V. Geminin makine dairesinden en az 3 m mesafede istiflenebilir.

A. I ve II B. I, II ve V C. I ve III D. III ve IV E. III ve V

8. UN 1009 maddesinin portatif tankta taşınmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A. 1.4 m’lik gövde çapına sahip bir portatif tankla taşınmasında azami izin verilen çalışma basıncı 38 bardır.
- B. Portatif tankta sıvı seviyesinin altındaki kapaklara izin verilir.
- C. Gövde çapı 1.8 m olan ve güneş korumasına sahip bir portatif tankla taşınmasında azami izin verilen çalışma basıncı 34 bardır.
- D. Gövde çapı 1.6 m olan ve yalıtıma sahip bir portatif tankla taşınmasında azami izin verilen çalışma basıncı 27.5 bardır.
- E. Taşıdığı portatif tankın azami dolum oranı 1.13’tür.

9. UN 1360 maddesinin taşınmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

- I. Taşıma esnasında serin bir havalandırılmış yerde istiflenmelidir veya muhafaza edilmelidir.
- II. Deniz kirleticidir.
- III. Yükseltgen maddeler ile şiddetli biçimde tepkimeye girer.
- IV. Ambalajlar sızdırmaz olarak kapatılmalıdır.
- V. Su veya nemli hava ile temas hâlinde bozularak kendiliğinden alevlenebilir ve çok zehirli bir gaz olan fosfin çıkarır.

A. I ve II B. I ve III C. II ve III D. III, IV ve V E. IV ve V

10. Aşağıdaki maddelerden hangilerinin taşınmasında kullanılacak MEGC’nin periyodik test periyodu 5 yıldır?

- I. UN 1041
- II. UN 1064
- III. UN 1859
- IV. UN 2189
- V. UN 2193

A. I, II ve III B. II ve V C. II, III ve IV D. II, IV ve V E. IV ve V

TMGD-IMDG KOD

11. %80 konsantrasyonda DISUCCINIC ACID PEROXIDE maddesi için aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

- I. "PATLAYICI" ikincil tehlike etiketi gereklidir.
- II. Bu organik peroksit su eklenmesi, ısı kararlılığını düşürür.
- III. Bu madde, azami net ağırlığı iç ambalajda 5 kg'ı, tam pakette ise 25 kg'ı geçmeyecek şekilde paketlenerek taşınabilir.
- IV. Bu madde, IBC'lerde taşınabilir.
- V. Bu maddenin taşınmasında metal ambalajlar kullanılabilir. (Sadece OP7 ve OP8 için kullanılabilir).

A. I, II ve III B. I, III ve IV C. II, III ve V D. II, IV ve V E. III, IV ve V

12. UN 1230 maddesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A. Bu maddenin sınıflandırması veya paketleme grubu insan tecrübesine dayanılarak belirlenmiştir.
- B. Bu maddenin taşınmasında kullanılacak portatif tankın 6.7.2.8 ila 6.7.2.15 arası maddeler uyarınca kapalı olması ve tahliye tertibatlarıyla donatılması gerekir.
- C. 15 yolculu 40 metrelik bir yük gemisinde güverte altına istiflenebilir.
- D. Bu madde, yutma hâlinde zehirli olup körlüğe neden olabilir.
- E. Bu maddenin taşınmasında tekli ambalaj olarak 3H1 kodlu ambalaj kullanılamaz.

13. Aşağıdakilerden hangileri yanlıştır?

- I. Sıkıştırılmış gaz, taşıma için basınç altında paklendiğinde -50°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda kısmen sıvı olan gazdır.
- II. Piroteknik madde, bir veya daha fazla patlayıcı madde içeren nesne anlamına gelir.
- III. Kendiliğinden tepkimeye giren maddeler tehlike derecelerine göre beş tipe ayrılır.
- IV. Duyarlılığı azaltılmış sıvı patlayıcılar, patlayıcı özelliklerini bastırmak için homojen sıvı bir karışım oluşturmak üzere su ya da diğer sıvı maddelerin içinde çözülmüş halde veya süspansiyon halde bulunan patlayıcı maddelerdir.
- V. Yükseltgen (oksitleyici) maddeler, kendileri yanıcı olsa da olmasa da genellikle oksijen vererek başka malzemelerin yanmasına neden olan veya buna katkıda bulunan maddeleri kapsar.

A. I ve II B. I, II ve III C. I ve III D. II, III ve V E. IV ve V

TMGD-IMDG KOD

14. Muhtelif tehlikeli mallar ve nesneler ve çevreye zararlı maddeler ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A. SOLAS kısım VII, bölüm A hükümlerine tabi olmayan, ancak değiştirildiği şekliyle MARPOL, Ek III hükümlerinin uygulanacağı maddeler Sınıf 9'a atanır.
- B. Zehirli veya bulaşıcı madde tanımına uymayan genetiği değiştirilmiş mikroorganizmalar, Sınıf 9 olarak sınıflandırılacak ve UN 3245'e tahsis edileceklerdir.
- C. IMDG Kod hükümlerine herhangi bir şekilde tabi olmayan ancak Basel Sözleşmesi'nde kapsanmış olan atıklar, Sınıf 9, ÇEVREYE ZARARLI MADDE, SIVI, B.B.B., UN 3082 veya ÇEVREYE ZARARLI MADDE, KATI, B.B.B., UN 3077 girdileri altında taşınabilir.
- D. Portatif tank talimatları, Sınıf 9'da yer alan tehlikeli maddeler için geçerli değildir.
- E. Herhangi bir biçimde lityum içeren piller ve bataryalar, ekipmanın içindeki piller ve bataryalar veya ekipmanla beraber paketlenen piller ve bataryalar, uygunluğuna göre UN No. 3090, 3091, 3480 veya 3481'e atanırlar.

15. IBC'ler dahil paketlerin işaretlenmesi ve etiketlenmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

- I. İçinde düşük derecede tehlikeli madde içeren bir paket etiketleme hükümlerinden muaf tutulamaz.
- II. Lityum batarya işareti taramalı kare şeklinde olacaktır.
- III. 450 litre kapasiteden fazla orta boy dökme yük konteynerlerinin ve büyük ambalajların karşılıklı iki tarafı da etiketlenmelidir.
- IV. Deniz kirletici işareti taşıyan paketler, etiketleme hükümlerinden muaftır.
- V. Sınıf 7 radyoaktif malzemeler içeren Tip IP-2, Tip IP-3, Tip A, Tip B(U), Tip B(M) veya Tip C paketleri üzerinde yön okları bulunmalıdır.

- A. I ve II B. I ve III C. II ve III D. II, III ve IV E. IV ve V

16. Orta boy dökme yük konteynerleri (IBC'ler) ve büyük ambalajlar dahil ambalajlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A. Parlama noktası 60 °C (kapalı kap) veya daha düşük olan sıvıların veya toz patlamasına meyilli tozların taşınması için IBC'lerin kullanılması halinde tehlikeli elektrostatik deşarjı önleyecek önlemler alınacaktır.
- B. Güvenli şekilde kapatılmış, buhar sızdırmaz muhafaza anlamına gelir.
- C. IBC'ler ve büyük ambalajlar dahil olmak üzere ambalajlar, başarıyla test edilmiş bir veya birden fazla tasarım tipine uygun olabilir ve üzerinde birden fazla işaret bulunabilir.
- D. Sıvılar yalnızca normal taşıma koşullarında oluşabilecek iç basınca uygun bir dirence sahip iç ambalajlara doldurulabilir.
- E. Sıvı içeren iç ambalajlar, kapakları yukarı bakacak şekilde ve IMDG Kod'un 5.2.1.7.1'de öngörülen yönlendirme işaretlerine uygun dış ambalajlar içersine yerleştirecektir.

TMGD-IMDG KOD

17. Dökme yük konteynerlerinin kullanımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri yanlıştır?

- I. Esnek dökme yük konteyneri içinde tehlikeli gaz birikimi oluşma ihtimali varsa, bir havalandırma cihazı takılacaktır.
- II. Sınıf 4.3 kapsamındaki dökme mallar su geçirmez dökme yük konteynerlerinde taşınacaktır.
- III. Esnek dökme yük konteynerlerine genel yük gemilerinin ambarlarında izin verilmez.
- IV. Taşıma sırasında karşılaşılabilecek sıcaklıklarda sıvı haline gelebilecek maddeler dökme yük konteynerlerinde taşınabilir.
- V. Sınıf 6.2 kapsamındaki atıklar (UN 3291) için sadece kapalı dökme yük konteynerlerine (BK2) izin verilecektir.

A. I ve II B. I ve III C. II ve III D. III ve IV E. IV ve V

18. Aşağıdakilerden hangisi Sınıf 7 malzemeler ile ilgili taşıma belgesinde ek olarak gereken bilgilerden değildir?

- A. Yetkili makam tarafından verilen sınıflandırma referans(lar)ı
- B. Bölünebilir malzemeler için gerektiği durumda, kritiklik emniyet indeksi
- C. LSA-II, LSA-III, SCO-I ve SCO-II için A2'nin katları olarak sevkiyatın toplam aktivitesi
- D. Bir sevkiyatın münhasır kullanım koşulları kapsamında gerçekleştirilmesi gerekiyorsa, "EXCLUSIVE USE SHIPMENT" ("MÜNHASIR KULLANIM KAPSAMINDA SEVKİYAT") ifadesi
- E. Malzemenin fiziksel ve kimyasal biçiminin tanımı veya malzemenin, özel hazırlanmış radyoaktif malzeme ya da düşük salınımlı bir radyoaktif malzeme olduğunu belirten açıklama

19. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?

- I. Fümige edilmiş yük taşıma birimlerinin elleçlenmesinde yer alan kişiler, sorumluluklarına uygun şekilde eğitim alacaktır.
- II. Fümige edilmiş yük taşıma birimi, birimin kapılarının açılması veya fümigasyon sonrası mekanik havalandırma yoluyla tamamen havalandırıldıysa havalandırma tarihi de fümigasyon ikaz işareti üzerine eklenecektir.
- III. Fümigantlar, yük taşıma biriminin içeriğine gemiye yüklendikten sonra uygulanabilir.
- IV. Fümige edilmiş yük taşıma birimi havalandırıldığında ve boşaltıldığında fümigasyon işareti durmaya devam edecektir.
- V. Fümigasyon ikaz işareti, taramalı kare şeklinde olacaktır.

A. Yalnız I B. I ve II C. Yalnız II D. II ve III E. III, IV ve V

TMGD-IMDG KOD

20. Genel yük gemilerinde istif ve elleçlemeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A. Su hasarına karşı duyarlı mukavva ambalajlar, kâğıt torbalar ve diğer paketler, güverte altında istiflenecek ya da güverte üzerinde istiflendikleri takdirde herhangi bir şekilde hava veya deniz suyuna maruz kalmayacak şekilde korunacaklardır.
- B. Farklı uyumluluk gruplarındaki Sınıf 1 mallar güvertede taşındıklarında 7.2.7'ye göre karışık istiflemeye izin verilmedikçe 6 m'den daha az olmayacak şekilde istifleneceklerdir.
- C. Esnek dökme yük konteynerleri için izin verilen azami istifleme yükseklik asla üç boyu geçmeyecektir.
- D. Sınıf 8 kapsamındaki maddeler, nem varlığında çoğu metal için aşındırıcı olabildiği ve bazıları da su ile şiddetli biçimde tepkimeye girebildiği için makul surette uygulanabildiği üzere kuru tutulacaktır.
- E. AMMONIUM NITRATE BASED FERTILIZER, UN 2071, metal makine dairesi bölme perdesiyle doğrudan temas edecek şekilde istiflenecektir.

21. Orta boy dökme yük konteynerlerinin (IBC'lerin) kapasitesiyle ilgili (Bölüm 6.1'de belirtilenler dışında) olarak aşağıdakilerden hangileri yanlıştır?

- I. Paketleme grubu II ve III'e ait katılar ve sıvılar için en fazla 3,0 m³
 - II. Sınıf 7'ye ait radyoaktif malzemeler için en fazla 4,0 m³
 - III. Metal IBC'lerde paketlenildiğinde, paketleme grubu I'e ait katı maddeler için en fazla 5,0 m³
 - IV. Esnek IBC'lerde paketlenildiğinde, paketleme grubu I'e ait katı maddeler için en fazla 1,5 m³
 - V. Sert plastik IBC'lerde paketlenildiğinde, paketleme grubu I'e ait katı maddeler için en fazla 3,5 m³
- A. I ve II B. I ve IV C. II ve III D. II, III ve V E. III, IV ve V

22. Aşağıdaki organik peroksitlerden hangileri taşıma sırasında sıcaklık kontrolüne tabi tutulur?

- I. SADT değeri 40 °C olan tip B organik peroksitler
 - II. SADT ≤ 45 °C ile saklama sırasında ısıtıldığında düşük bir etki gösteren ya da hiç etki göstermeyen D tipi organik peroksitler
 - III. SADT değeri 55 °C olan E tipi organik peroksitler
 - IV. SADT değeri 50 °C olan F tipi organik peroksitler
 - V. SADT 55 °C olan tip C organik peroksitler
- A. I ve II B. I, II ve III C. II ve III D. III ve IV E. IV ve V

TMGD-IMDG KOD

23. Aşındırıcı maddelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri yanlıştır?

- I. Tehlikeli Maddeler Listesi'nde "çoğu metal için aşındırıcı" ifadesi, gemide veya yükü içinde bulunan herhangi bir metal; madde ya da buharı tarafından etkilenebilir anlamına gelir.
- II. Sağlam deri dokusunun tüm kalınlığının, 60 dakikadan fazla fakat 4 saatten fazla olmayan bir maruziyet üresinden itibaren 14 güne kadar olan bir gözlem süresi içinde yok olmasına neden olan maddeler paketleme grubu I'e atanır.
- III. Sağlam deri dokusunun tüm kalınlığının, 3 dakikalık veya daha az temas süresinin ardından 60 dakikaya kadar olan bir gözlem süresi içinde yok olmasına neden olan maddeler, paketleme grubu III'e atanır.
- IV. Sınıf 8'deki kimyasal açıdan kararsız maddeler, taşıma sırasındaki normal koşullarda tehlikeli dekompozisyon veya polimerizasyon olasılığını engelleyecek gerekli önlemlerin alındığı durumlar dışında taşıma için kabul edilmez.
- V. Birçok madde, burun ve gözler için tahriş edici buhar yayacak kadar uçucudur. Eğer durum böyleyse, "buhar, mukoza zarlarını tahriş eder" ifadesi, Tehlikeli Maddeler Listesi Bölüm 3.2'de belirtilir.

A. I ve II B. I, II ve III C. II ve III D. II, III ve IV E. IV ve V

24. Kısım 1.4 Uyumluluk Grubu S hariç Sınıf 1 maddeleri, aşağıdaki gemilerden hangilerinde aksi İdare tarafından onaylanmadıkça yalnızca güvertede istif edilmelidir?

- I. 500 gros tonluk yük gemilerinde
- II. 1 Eylül 1984'den önce inşa edilmiş yolcu gemilerinde
- III. 1 Şubat 1992'den önce inşa edilmiş 300 gros tonluk yük gemilerinde
- IV. 450 gros tonluk yük gemilerinde
- V. 1 Şubat 1992'den önce inşa edilmiş 600 gros tonluk yük gemilerinde

A. I ve II B. I, II ve III C. II ve III D. II, III ve IV E. IV ve V

25. Aşağıdakilerden hangisi IMDG Kod'un hükümlerine tabidir?

- A. Transfüzyon amacıyla ya da transfüzyon ya da transplantasyon için kullanılacak kan ürünleri hazırlama amacıyla toplanmış olan kan ve kan bileşenleri ve transplantasyonda kullanılması amaçlanan her türlü doku ve organ ile bu amaçlarla bağlantılı olarak alınan numuneler
- B. Bir başka tehlikeli sınıfın tanımını karşılayan diğer tehlikeli mallarla kirlenen veya bunları içeren tıbbi cihazlar veya ekipmanlar
- C. Başka bir sınıfa dahil edilmeleri için gerekli kriterlere uymadıkları sürece, insanlar veya hayvanlar için patojenik olmayan mikroorganizmaları içeren maddeler
- D. Emici bir malzemeye kan damlatılarak elde edilmiş, kurumuş kan lekeleri
- E. Başka bir sınıfa dahil edilmeleri için gerekli kriterlere uymadıkları sürece, bir sağlık riski oluşturmayacak şekilde nötralize edilmiş veya etkisiz hale getirilmiş, herhangi bir biçimde patojen içeren maddeler

B

TMGD-IMDG KOD

SINAVDA UYULACAK KURALLAR

Bu bölüm salon başkanı tarafından sınav başlamadan önce cevap kağıtları ve soru kitapçıkları adaylara dağıtıldıktan sonra yüksek sesle okunacaktır.

1. Sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaklardır.
2. Adaylar sınav bitiminde cevap kağıtları ile birlikte soru kitapçıklarını salon başkanına teslim etmek zorundadırlar.
3. Sınava girecek adaylar sınav başladıktan 20 dakika sonra salona alınmazlar.
4. Soru kitapçıklarını kontrol ederek; eksik veya baskı hatası olan kitapçıkların değiştirilmesini salon başkanından isteyiniz. Cevap kağıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde yumuşak uçlu kurşun kalemde başka kalem kullanmayınız.
5. Size verilen cevap kağıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, sınav türü, bölümlerini kontrol ediniz. **SINAV KİTAPÇIK TÜRÜ BÖLÜMÜNÜ DOLDURUNUZ. SINAV KİTAPÇIK TÜRÜNÜ DOLDURMAYAN ADAYLARIN SINAVLARI GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.** Cevap kağıdınız kullanılmayacak şekilde bozursa, salon başkanından cevap kağıdınızın değiştirilmesini isteyiniz.
6. **Sınava; ADR KİTAPLARININ HARICİNDE; KARALAMA KAĞIDI, TELSİZ, SİLAH, ELEKTRONİK CİHAZLAR, DİJİTAL TÜM SAATLER VB. ARAÇLARLA GİRİLMEZ. Bu kurallara riayet etmeyenlerin sınavı geçersiz sayılır.**
7. Cevap kağıdınızdaki imza bölümünü imzalayınız. Cevap kağıdı üzerindeki bilgilerde elle düzeltme yapmayınız. Bir hata varsa salon görevlilerine söyleyerek tutanak tutmalarını sağlayınız.
8. Cevaplarınızı, yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kağıdındaki ilgili bölümü bularak işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz.
9. Soru sayısı ve sınav süresi, soru kitapçığının üzerinde yazmaktadır.
10. Her sorunun 5 (beş) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru cevaptır. Çift işaretlenmiş cevaplar yanlış cevap olarak değerlendirilir.
11. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilir, yanlış cevaplarınız dikkate alınmaz. Her soru eşit puandır.
12. Sınav süresince cevap kağıdınızın başkalarınca görülmesine izin vermeyiniz. Başkasının kağıdına bakmayınız. Sınav başladıktan sonra salon başkanı, gözetmen veya diğer adaylar ile konuşmayınız. Yetkililere soracağınız soruları sınav başlamadan önce sorunuz. Bilgisayar ortamında kopya analizi yapılacağından ikili ve toplu kopya çektiği anlaşılan adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
13. **Soruların herhangi bir şekilde alınması (KİTAPÇIĞIN ALINMASI, FOTOKOPI/RESİM ÇEKİLMESİ, ADAYLARIN YANLARINDA GETİRDİKLERİ KİTAPLARA YAZILMASI) yasaktır. Bu kurala uymayanların sınavı geçersiz sayılır.**
14. Sınavınız bittiğinde cevap kağıdını ve soru kitapçığını sıranın üzerinde kesinlikle bırakmayınız. Bunları salon görevlilerine teslim ederek salon aday yoklama listesinde adınızın karşısındaki ilgili sütunu imzalayınız. Sınavı biten adaylar sınav süresinin sonunu beklemeden salondan ayrılmak zorundadırlar.
15. Sınav süresi 240 dakika olup, sınavın ilk 30 (otuz) dakikası ve son 10 (on) dakikası sınav salonundan çıkmak yasaktır.

BAŞARILAR DİLERİZ.