



T.C.
ULAŞTIRMA ve ALTYAPI BAKANLIĞI
Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü



TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI
EĞİTİCİ
SINAV SORULARI

(22 KASIM 2025)

TMGDE
(IMDG KOD)

(A)

Aşağıdaki bölümü doldurunuz.

ADI : _____

SOYADI: _____

İMZASI : _____

Bu kitapçık 25 (kırk) soru ve 12 (oniki) sayfadan oluşmaktadır. Sınav süresi 240 dakikadır. Sınav bitiminde cevap kağıdı ile birlikte iade edilecektir.

TMGDE-IMDG KOD



TMGDE-IMDG KOD

1. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

- A. Basınçlı kurtarma kabı; zarar görmüş, hasarlı, sızdıran veya uygun olmayan tehlikeli madde paketlerinin veya saçılmış veya sızıntı yapmış basınçlı kabın (kapların) kurtarılması veya bertaraf edilmesi amacıyla taşınmak üzere yerleştirildikleri 3.000 litreden düşük su kapasitesine sahip basınçlı kap anlamına gelir.
- B. Dökme yük konteynerleri, muhafaza sistemi ile doğrudan temas hâlinde olan katı maddelerin taşınması için tasarlanmış muhafaza sistemleridir.
- C. IMO tip 6 tankı, 2. sınıf soğutulmuş sıvılaştırılmış gazların taşınması için kullanılan bir karayolu tankeri anlamına gelir.
- D. Hücresel gemi, konteynerlerin güverte altına özel tasarlanmış yuvalara yüklendiği ve bu şekilde denizde taşıma esnasında konteynerin sabit biçimde istiflenebildiği gemi anlamına gelir.
- E. IMO tip 9 tankı gazların taşınması için gerekli servis ekipmanları ve de yapısal ekipmanların takıldığı kalıcı olarak şasiye tutturulmuş, bir manifoldla birbirine bağlanmış bileşenlerle sıkıştırılmış sınıf 2 gazların taşınması için kullanılan karayolu tankeri anlamına gelmektedir.

2. Genel yük gemilerinde istif ve ayırım ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A. 1 Şubat 1992'den önce inşa edilmiş 500 gros tondan küçük yük gemilerinde takriben 23 °C'den düşük bir parlama noktasına sahip alevlenebilir sıvılar yalnızca güvertede istif edilmelidir.
- B. Sınıf 6.2 kapsamında konvansiyonel bir yolla istiflenmiş tehlikeli maddeler kapalı bir yük taşıma biriminde konvansiyonel bir yolla istiflenmiş gıda maddelerinden "uzağında" istiflenecektir.
- C. Güvertede taşınan takriben 23 °C'den düşük bir parlama noktasına sahip alevlenebilir gazlar veya alevlenebilir sıvılar, potansiyel alev kaynaklarından en az 3 m uzağa istiflenecektir.
- D. Tek ambarlı gemilerde, 1.4B kapsamındaki patlayıcılar, en az 6 m bir mesafe ya da çelik bir bölmeyle ayrılmış olmaları kaydıyla uyumluluk grubu D maddeleri ile aynı ambarda istiflenebilir.
- E. Tehlikeli madde içeren variller, aksi yetkili bir makamca kullanılmasına izin verilmedikçe daima dik bir konumda istiflenecektir.

3. UN 1386 SEED CAKE, bitkisel yağ içeren (a) %10'dan fazla yağ ya da %20'den fazla yağ ve nem içeren mekanik olarak çıkarılmış tohumlar maddesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A. Balyalar dahil olmak üzere paketlerin yüklendiği yük taşıma birimlerinde, bölüm 5.3 uyarınca ilgili tüm etiketler, levhalar ve işaretler gösterilecektir.
- B. Bu maddenin taşınmasında herhangi bir toz geçirmez ve yırtılmaz kap kullanılabilir.
- C. Bu maddenin taşınmasında kullanılacak IBC'nin bölüm 6.5'te belirtilen IBC test hükümlerini karşılaması gerekmez.
- D. Bu maddenin taşınmasında yolculuk süresi 5 günden fazla sürmesi durumunda gemi, istiflendiği yük alanlarının içi karbon dioksit veya soy gaz çıkaran tesisatlar ile donatılacaktır.
- E. Bu madde elleçlenirken mümkün olduğu kadar soğuk tutulması gerekir.

TMGDE-IMDG KOD

4. Aşağıdaki maddelerden hangileri gıda maddelerine 3 m mesafede yüklenmemesi kaydıyla aynı barçta gıda maddeleri ile birlikte taşınabilir?

- I. UN 1551
- II. UN 1775
- III. UN 2260
- IV. UN 3550
- V. UN 2199

A. I ve II B. I, II ve III C. I, III ve V D. II, IV ve V E. IV ve V

5. Orta boy dökme yük konteynerleri (IBC'ler) ve büyük ambalajlar dâhil ambalajların kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A. Sıvıların taşınmasına yönelik IBC'ler, 50 °C sıcaklıkta 110 kPa'dan (1,1 bar) daha fazla buhar basıncına sahip sıvıların taşınmasında kullanılmayacaktır.
- B. Taşıma esnasında sıcaklığa bağlı olarak sıvı hâle dönüşmesi muhtemel katılar için kullanılan IBC'ler dâhil ambalajlar aynı zamanda sıvı hâldeki maddeyi taşıyabilmelidir.
- C. IMDG Kod'da aksi bir özel hüküm bulunmadıkça Sınıf 1'de yer alan maddelerin taşınmasında kullanılan tüm ambalajlar paketleme grubu II hükümlerine uygunluk gösterecektir.
- D. Sıvı taşımada 31HZ2 tipi IBC'ler, kapalı yük taşıma birimlerinde taşınacaktır.
- E. Katılar ve sıvılar için kullanılacak basınçlı kabın doldurma derecesi, 50 °C'de basınçlı kabın kapasitesinin %98'ini aşmayacaktır.

6. UN 1913 maddesinin kriyojenik kaplarla taşınması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A. Açık kriyojenik kabın kapasitesi 450 litreden fazla olamaz.
- B. Kapalı kriyojenik kaplar en az bir basınç tahliye cihazıyla donatılacaktır.
- C. Açık kriyojenik kaba uygulanan yalıtımın, kabın dışında kırağı oluşumunu önlemesi gerekir.
- D. Kapalı kriyojenik kaplar, donla kaplanmayacak şekilde yalıtılmalıdır.
- E. Açık kriyojenik kaba asitle yakma yoluyla işaretleme yapılamaz.

7. UN 0072 maddesinin deniz yoluyla taşınmasıyla ilgili aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?

- A. Kütlece %10 oranında su içerdiği durumda, yetkili makam tarafından özel olarak izin verilmedikçe taşınmamalıdır.
- B. Metal iç ambalaj ve 1H1 kodlu dış ambalaj içerisinde taşınırken ara ambalaj kullanılması gerekli değildir.
- C. 5H2 kodlu dış ambalaj içerisinde taşınabilir.
- D. Isı kaynaklarından korunacak şekilde istiflenmelidir.
- E. Islatıcı madde kaybolursa daha duyarlı hâle gelecek olan kütle infilaklı patlayıcıdır.

TMGDE-IMDG KOD

8. Deniz kirleticilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A. Deniz kirleticiler, düzeltilmiş şekli ile MARPOL Ek III hükümlerine göre taşınırlar.
- B. Dizin, deniz kirleticisi olarak tanımlanmış madde, malzeme ve nesneleri, MP sütununda P sembolü ile belirtmektedir.
- C. Eğer bir madde, malzeme veya nesne deniz kirleticisi ölçütlerini karşılayan özelliklere sahipse ancak IMDG Kod'da tanımlanmamışsa, bu tip bir madde, malzeme veya nesne bir deniz kirleticisi olarak IMDG Kod'a uygun şekilde taşınacaktır.
- D. Yetkili makamın onayı ile IMDG Kod'da deniz kirleticisi olarak tanımlanmış, ancak artık deniz kirleticisi ölçütlerini karşılamayan maddelerin, malzemelerin veya kalemlerin, IMDG Kod'un deniz kirleticilerine uygulanan hükümlerine göre taşınmaları gerekmez.
- E. UN 1334 maddesi, 4.1.1.1, 4.1.1.2 ve 4.1.1.4 ile 4.1.1.8'in genel hükümlerini karşılayan 1B1 kodlu ambalajda 4 kg olarak taşındığında Kod'un diğer hükümlerine tabidir.

9. UN 1337 maddesinin deniz yoluyla taşınmasıyla ilgili aşağıdaki önermelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

- I. 35 yolcu taşıyan bir yolcu gemisinde güverte altında taşınabilir.
- II. Bu madde, ağır metaller veya tuzları ile aşırı duyarlı bileşikler oluşturabilir.
- III. Bu madde, yalnızca taşıma sırasında herhangi bir anda seyreltici yüzdesi belirtilen sınırın altına düşmeyecek şekilde paketlenmesi hâlinde, sınıf 4.1 hükümleri kapsamında taşınabilir.
- IV. Bu madde için ambalajlar sızdırmaz olarak kapatılacaktır.
- V. Bu madde, ateşe girdiğinde zehirli dumanlar çıkarır ve kapalı bölmelerde bu dumanlar, hava ile patlayıcı bir karışım oluşturabilir.

- A. Yalnız I B. Yalnız II C. I, II ve III D. III ve V E. IV ve V

10. Aşağıdaki radyoaktif malzeme içeren paketlerden hangisine/hangilerine Model No 7C etiketi takılmalıdır?

- I. Taşıma indeksi 0.05, dış yüzey üzerindeki herhangi bir noktadaki azami radyasyon seviyesi 0.003 mSv/sa olan ambalaj
- II. Taşıma indeksi 0.07, dış yüzey üzerindeki herhangi bir noktadaki azami radyasyon seviyesi 0.45 mSv/sa olan ambalaj
- III. Taşıma indeksi 0.9, dış yüzey üzerindeki herhangi bir noktadaki azami radyasyon seviyesi 1 mSv/sa olan ambalaj
- IV. Taşıma indeksi 5, dış yüzey üzerindeki herhangi bir noktadaki azami radyasyon seviyesi 0.4 mSv/sa olan ambalaj
- V. Taşıma indeksi 12, dış yüzey üzerindeki herhangi bir noktadaki azami radyasyon seviyesi 8 mSv/sa olan ambalaj

- A. I, II ve III B. Yalnız II C. III ve IV D. III, IV ve V E. Yalnız V

TMGDE-IMDG KOD

11. UN 1045 maddesi ile ilgili aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?

- A. Bu maddenin LC_{50} değeri 185 mL/m^3 'tür.
- B. Bu madde, tüpler ve basınçlı varillerde taşınabilirken silindir ve silindir demetlerinde taşınmaz.
- C. Bu maddenin taşınacağı basınçlı kap, her 5 senede bir kez periyodik olarak test edilmelidir.
- D. Bu maddenin taşınmasında alüminyum alaşımlı basınçlı kapların kullanımına izin verilmez.
- E. Bu maddeyi içeren silindir demetleri, her bir silindirde izolasyon valfi yerine, 150 litreyi aşmayan toplam su kapasitesine sahip silindir demetleri üzerinde izolasyon valfleri ile donatılabilir.

12. UN 2802 maddesinin denizyoluyla taşınmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangileri yanlıştır?

- I. Bu madde bir deniz kirletici olarak değerlendirilir.
- II. Bu maddenin iç ambalajı cam, dış ambalajı 50N olacak şekilde 4 m^3 miktarda taşınabilir.
- III. Bu madde siyanürlerden "ayrılmış" olarak istiflenmelidir.
- IV. Bu maddenin taşındığı 11C kodlu ambalaj dışarıya toz geçirmez ve su geçirmez olmalı veya dışarıya toz geçirmez ve su geçirmez bir astar ile donatılmalıdır.
- V. Bu madde alkalilerden "ayrılmış" olarak istiflenmelidir.

- A. I ve II B. II ve IV C. III ve IV D. III ve V E. IV ve V

13. Aşağıdaki maddelerden hangisi Demir Oksitten “ayrılmış” olarak istiflenmelidir?

- A. UN 1303
- B. UN 1305
- C. UN 1308 PG II
- D. UN 1309 PG III
- E. UN 1310

14. UN 1033 maddesinin portatif tankta taşınmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A. Portatif tankta sıvı seviyesinin altındaki kapaklara izin verilir.
- B. Taşındığı portatif tankın azami dolum oranı 0.58'tir.
- C. Gövde çapı 1,4 m olan bir portatif tankla taşınmasında azami izin verilen çalışma basıncı 15.5 bardır.
- D. Gövde çapı 1,6 m olan ve güneş korumasına sahip bir portatif tankla taşınmasında azami izin verilen çalışma basıncı 10.6 bardır.
- E. Portatif tankta 6.7.3.7.3'te belirtilen kırılabilir diskin bulunmasına gerek yoktur.

TMGDE-IMDG KOD

15. İstifleme kategorileri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A. İstifleme kategorisi 04, Sınıf 1 maddeleri için tanımlanmış istifleme kategorilerinden biridir.
- B. İstifleme kategorisi “E” olan tehlikeli maddeler, taşınan yolcuların sınırlama sayısının aşıldığı diğer yolcu gemilerinde istiflenemez.
- C. 100 kg UN 0099 maddesi, 10 yolcusu olan bir yük gemisinde, güverte altında istiflenebilir.
- D. UN 0197 maddesi 15 yolcusu olan bir yük gemisinde, kapalı yük taşıma biriminde güverte üstünde istiflenebilir.
- E. UN 3549 maddesi için, sadece güvertede istifleme gerektiğinde, iyi korunmuş güvertelerde veya havaya maruz güvertelerin korumalı bölümlerinde iç kısımlarda istif tercih edilmelidir.

16. Fümige edilmiş yük taşıma birimleriyle ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

- I. Yalnızca gaz kaçağının asgariye indirildiği şekilde kapatılabilen yük taşıma birimleri, fümigasyon altında yük taşınması için kullanılabilir.
- II. Fümige edilmiş yük taşıma biriminin kapılarının açılması veya fumigasyon sonrası mekanik havalandırma yoluyla tamamen havalandırılması halinde, havalandırma tarihi de fumigasyon ikaz işareti üzerine eklenecektir.
- III. Fümige edilmiş yük taşıma birimi havalandırıldığında ve boşaltıldığında, fümigasyon işareti kaldırılacaktır.
- IV. Fümige edilmiş ve taşıma işleminden önce tamamen havalandırılmamış yük taşıma birimlerinin taşınmasına ilişkin belgelerde fümigasyon tarihi ve saati de yer almalıdır.
- V. Fümige edilmiş yük taşıma birimlerinin yerlerini gösterir özel bir liste, manifesto veya istif planı taşındığı gemilerde bulunacaktır.

- A. I, II ve III B. I, III ve V C. II, III ve IV D. IV ve V E. Hepsi

17. Çok elemanlı gaz konteynerlerinin (MEGC'ler) kullanımına ilişkin aşağıdakilerden hangileri yanlıştır?

- I. 6.7.5'te belirtilen tasarım, yapım, muayene ve test şartlarına uygun olmalıdır.
- II. Soğutulmadan sıvılaştırılmış gazların taşınmasında kullanılamaz.
- III. UN 1013 maddesini taşıyan MEGC'ler P200 paketleme talimatı ve 6.2.1.6 hükümleri uyarınca periyodik muayeneye tabidir.
- IV. Taşıma sırasında yanlamasına ve boylamasına darbeler ile devrilme sonucu bileşenlerde ve servis donanımında meydana gelebilecek hasarlara karşı korunmalıdır.
- V. MEGC'ler veya bileşenleri, periyodik muayene süresi dolduktan sonra yüklenebilir veya doldurulabilir.

- A. I ve II B. II ve III C. II ve V D. III ve IV E. IV ve V

TMGDE-IMDG KOD

18. 31HA1/X/03 25/TR/NEW/18000/1000 işaretine sahip ambalajın üstüne aynı ambalajdan en fazla kaç tane istiflenebilir?

- A. 5
- B. 8
- C. 9
- D. 10
- E. 18

19. Aşağıdaki maddelerden hangisinin deniz yolu ile taşınması sırasında sıcaklık düzenli bir şekilde kontrol edilmelidir?

- A. UN 3142 PG III
- B. UN 3172 PG II
- C. UN 3216
- D. UN 3236
- E. UN 3254

20. Aşağıdaki maddelerden hangileri Paketleme Grubu III'e atanır?

- I. Ortam sıcaklığında su ile yavaş tepkime vererek, alevlenebilir gaz açığa çıkarma hızı maddenin bir kilogramı için saatte 5 litre olan ve paketleme grubu I veya II'nin kriterlerini karşılamayan madde
- II. Çelik veya alüminyum yüzeylerde, her iki malzemede yapılan testler sonucunda 55 °C'lik test sıcaklığında yılda 6,25 mm'yi geçen bir aşınma hızı gösteren maddeler
- III. Oral zehirlilik LD₅₀ (mg/kg) değeri 300 (mg/kg) olan göz yaşartıcı gaz maddeler
- IV. Başlangıç kaynama noktası 35 °C ve parlama noktası (kapalı kap) 23 °C olan alevlenebilir sıvı madde
- V. 4:1 ya da 1:1 numune-selüloz oranında (kütlece) test edildiğinde, (kütlece) 3:7 potasyum bromat ve selüloz karışımının ortalama yanma süresine eşit ya da daha düşük ortalama yanma süresi gösteren ve paketleme grubu I ve II kriterlerini karşılamayan herhangi bir madde

- A. I, II ve III
- B. I, II ve V
- C. II, III ve IV
- D. II, IV ve V
- E. III, IV ve V

TMGDE-IMDG KOD

21. Aşağıdaki maddelerden hangisi, 1,5 metreden fazla gövde çapına sahip, yalıtımı ve güneş koruması olmayan, azami izin verilen çalışma basıncı en fazla 15.0 bar olan ve sıvı seviyesinin altındaki kapaklara izin verilen portatif tanklarda taşınabilir?
- A. UN 1082
B. UN 1978
C. UN 3159
D. UN 1028
E. UN 1017
22. BK tipi Dökme yük konteynerlerinin kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
- I. Kullanılacak dökme yük konteynerleri, Bölüm 6.9 hükümlerine uygunluk göstermelidir.
II. İçinde tehlikeli maddeler bulunmuş boş dökme yük konteynerleri, tehlikeleri sıfırlamak için yeterli önlem alınmadığı sürece, IMDG Kod'da dolu dökme yük konteynerleri için öngörülen şekilde işleme tabi tutulur.
III. Taşıma sırasında karşılaşılabilecek sıcaklıklarda sıvı hâline gelebilecek maddelerin dökme yük konteynerlerinde taşınmasına izin verilmez.
IV. Esnek dökme yük konteynerleri için, tehlikeli maddelerin taşınması için izin verilen kullanım süresi, esnek dökme yük konteynerinin üretim tarihinden itibaren iki buçuk yıldır.
V. Esnek dökme yük konteynerine hiçbir durumda, havalandırma cihazı takılmamalıdır.
- A. I, II ve III B. I, III ve IV C. II, III ve V D. II, IV ve V E. III, IV ve V
23. %27 konsantrasyonunda olan DIACETYL PEROXIDE maddesi ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
- I. Bu madde ile diğer sınıflarda yer alan maddelerin ambalajları ayırım yapılmaksızın aynı bölmede taşınabilir.
II. Bu maddenin taşındığı ambalajlarda, "AŞINDIRICI" ikincil tehlike etiketi gereklidir.
III. Bu maddenin taşınmasında, yalnızca metalik olmayan ambalajlar kullanılabilir.
IV. Bu maddenin taşındığı ambalajlarda, "PATLAYICI" ikincil tehlike etiketi gereklidir.
V. Bu maddenin kontrol sıcaklığı 20 °C, acil durum sıcaklığı 25 °C'dir.
- A. I, II ve III B. I, III ve IV C. II, III ve V D. II, IV ve V E. III, IV ve V

TMGDE-IMDG KOD

24. Aşağıdaki işletmelerden hangisinin IMDG Kod'a göre güvenlik planı benimsemesi ve uygulamasına gerek yoktur?

- A. Portatif tankta, 3.000 l'den fazla miktarda paketleme grubu I olan alevlenebilir sıvı gönderen işletme.
- B. Paketleme grubu I olan Sınıf 6.1 zehirli maddeleri yükleyen işletme.
- C. İnce toz şeklinde solunduğunda sağlığı tehlikeye sokabilen Sınıf 9'a ait maddeyi yükleyen işletme.
- D. Sınıflandırma kodu 1.3, uyumluluk grubu "C" olan patlayıcıları paketleyen işletme.
- E. Sınıflandırma kodu 2.3 olan zehirli gazları dolduran işletme.

25. Aşağıdaki maddelerden hangilerinin IMDG Kod'a göre taşınması yasaktır?

- I. UN 3291
- II. UN 1512
- III. UN 3519
- IV. UN 2186
- V. UN 2455

- A. I, II ve III B. I, III ve IV C. II, III ve V D. II, IV ve V E. III, IV ve V



TMGDE-IMDG KOD

SINAVDA UYULACAK KURALLAR

Bu bölüm salon başkanı tarafından sınav başlamadan önce cevap kağıtları ve soru kitapçıkları adaylara dağıtıldıktan sonra yüksek sesle okunacaktır.

1. Sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaklardır.
2. Adaylar sınav bitiminde cevap kağıtları ile birlikte soru kitapçıklarını salon başkanına teslim etmek zorundadırlar.
3. Sınava girecek adaylar sınav başladıktan 20 dakika sonra salona alınmazlar.
4. Soru kitapçıklarını kontrol ederek; eksik veya baskı hatası olan kitapçıkların değiştirilmesini salon başkanından isteyiniz. Cevap kağıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde yumuşak uçlu kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız.
5. Size verilen cevap kağıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, sınav türü, bölümlerini kontrol ediniz. **SINAV KİTAPÇIK TÜRÜ BÖLÜMÜNÜ DOLDURUNUZ. SINAV KİTAPÇIK TÜRÜNÜ DOLDURMAYAN ADAYLARIN SINAVLARI GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.** Cevap kağıdınız kullanılmayacak şekilde bozursa, salon başkanından cevap kağıdınızın değiştirilmesini isteyiniz.
6. **Sınava; ADR KİTAPLARININ HARICİNDE; KARALAMA KAĞIDI, TELSİZ, SİLAH, ELEKTRONİK CİHAZLAR, DİJİTAL TÜM SAATLER VB. ARAÇLARLA GİRİLMEZ. Bu kurallara riayet etmeyenlerin sınavı geçersiz sayılır.**
7. Cevap kağıdınızdaki imza bölümünü imzalayınız. Cevap kağıdı üzerindeki bilgilerde elle düzeltme yapmayınız. Bir hata varsa salon görevlilerine söyleyerek tutanak tutmalarını sağlayınız.
8. Cevaplarınızı, yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kağıdındaki ilgili bölümü bularak işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz.
9. Soru sayısı ve sınav süresi, soru kitapçığının üzerinde yazmaktadır.
10. Her sorunun 5 (beş) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru cevaptır. Çift işaretlenmiş cevaplar yanlış cevap olarak değerlendirilir.
11. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilir, yanlış cevaplarınız dikkate alınmaz. Her soru eşit puandır.
12. Sınav süresince cevap kağıdınızın başkalarınca görülmesine izin vermeyiniz. Başkasının kağıdına bakmayınız. Sınav başladıktan sonra salon başkanı, gözetmen veya diğer adaylar ile konuşmayınız. Yetkililere soracağınız soruları sınav başlamadan önce sorunuz. Bilgisayar ortamında kopya analizi yapılacağından ikili ve toplu kopya çektiği anlaşılan adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
13. **Soruların herhangi bir şekilde alınması (KİTAPÇIĞIN ALINMASI, FOTOKOPI/RESİM ÇEKİLMESİ, ADAYLARIN YANLARINDA GETİRDİKLERİ KİTAPLARA YAZILMASI) yasaktır. Bu kurala uymayanların sınavı geçersiz sayılır.**
14. Sınavınız bittiğinde cevap kağıdını ve soru kitapçığını sıranın üzerinde kesinlikle bırakmayınız. Bunları salon görevlilerine teslim ederek salon aday yoklama listesinde adınızın karşısındaki ilgili sütunu imzalayınız. Sınavı biten adaylar sınav süresinin sonunu beklemeden salondan ayrılmak zorundadırlar.
15. Sınav süresi 240 dakika olup, sınavın ilk 30 (otuz) dakikası ve son 10 (on) dakikası sınav salonundan çıkmak yasaktır.

BAŞARILAR DİLERİZ.